



DECUO PAVIMENTOS, S.L.
info@decuo.es
C/ Maestro Marqués , 61
03004 Alicante

Referencia//Descripción de la muestra que facilite su identificación

Granzas de caucho de distintos colores para la realización de pavimentos en continuo para áreas de juego infantiles y/o áreas recreativas.

Tipo de material con el que se ha fabricado: (granulos de caucho procedentes de caucho **procedente de reciclado de neumáticos** y resinas y pigmentos naturales). Consultar Ficha Técnica.

Altura de caída del revestimiento según EN 1177

Las granzas de caucho estan fabricadas con objeto de amortiguar el impacto en caso de caída de los niños en áreas de juegos infantiles y han sido ensayadas según norma EN 1177:2008, cuyo resultado aparece en informe de ensayo de la referencia antes mencionada. Consultar Informe de ensayo.

Instrucciones que faciliten su correcta instalación

Las granzas de caucho deben instalarse con firmeza y con los grosores recomendados sobre una superficie sólida, confinada y seca, y con evacuación de agua, unidas entre sí con resina especial con los porcentajes, nunca deben instalarse con condiciones meteorologicas adversas, con lluvia ó bajas temperaturas <10°C. Consultar ficha instalación.

Tipos de Inspección y mantenimiento

Las granzas son sensibles a los cambios climáticos, por lo que es aconsejable inspecciones y mantenimientos periódicos tal como a continuación se detalla.

Inspección:

A) inspección ocular de rutina:

Revisión ocular con la finalidad de identificar riesgos derivados de actos como su utilización, condiciones meteorológicas y actos de vandalismo.

En áreas de juego muy frecuentadas, las inspecciones deben de ser diarias.

B) Inspección funcional:

Consiste en una inspección más profunda cuyo objetivo es comprobar el estado detectando posibles desgastes. Esta inspección se realizará con una frecuencia de 1 a 3 meses.

C) Inspección anual:

Esta inspección es conveniente que sea realizada por persona o entidad competente que realice una labor a modo de auditoria técnica y se realiza para comprobar que los revestimientos absorbedores de impactos son conformes según EN-1176:2008 para cada equipamiento de juego instalado en el área.

Mantenimiento:

A) Mantenimiento de rutina: La limpieza del revestimiento se llevará a cabo practicándole un barrido y cuando se requiera una limpieza exhaustiva que se realizará con agua a presión a la temperatura requerida, incluyendo la recogida de cristales u otros residuos o sustancias contaminantes con objeto de mantener el nivel de seguridad se aconseja una vez al mes y si es de mucho uso una vez por semana.

B) Mantenimiento correctivo: Consistente en la reparación de zonas desprendidas, defectuosas o desgastadas por el uso con objeto de corregir defectos y restablecer el nivel de seguridad. Se aconseja cuando esta lo requiera.

Responsabilidad:

DECUO no se responsabiliza de las instalaciones que no sigan estas recomendaciones; se responsabiliza de sus productos, garantizando que estos cumplen para dichas instalaciones según norma UNE EN 1177:2008